

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 1LN010W PU CT FDA

FELÉPÍTÉS	
Felső borítás:	Anyag: PU Mintázat: SIMA Szín: FEHÉR
Középső réteg:	Anyag: - Szín: -
Alsó borítás:	Anyag: IMPREGNÁLT Mintázat: SZÖVET Szín: -
Felső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Középső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Alsó szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Felső borítás vastagsága:	0,55 (mm)
Alsó borítás vastagsága:	-
Teljes vastagság:	1,15 (mm)

ADATOK	
Keménység:	Felső borítás: 85 Shore A Alsó borítás: -
Antisztatikus tulajdonság:	igen
Hőmérséklet:	Min: -25 (°C) Max: +60 (°C)
Dobátmérő:	 <p>1. normál hajlítás Min.= 5 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 20 (mm)</p>
Jóváhagyás:	FDA, USDA, OÉTI
Megengedett üzemi terhelés:	8 (N/mm)
1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:	
Minimum:	6 (N/mm)
Tömeg:	1,25 kg/m ²
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
Acél:	0,14-0,18

További információk:	
Felhasználás:	Sütőipar, tejipar Szállítás, anyagmozgatás, oldalürítés Gyűjtőszalagok (kekszek, tészták, édességek) Bevonószalagok (csokoládék, egyéb bevonók) Vegyipar, szárító és sütőkemencék Liszt szállítás Átviteli szalagok
Végtelenítési eljárások:	Egy farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés