

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 3M0361G

FELÉPÍTÉS	
Felső borítás:	Anyag: PVC Mintázat: SIMA Szín: OLAJZÖLD
Középső réteg:	Anyag: PVC Szín: FEHÉR
Alsó borítás:	Anyag: - Mintázat: SZÖVET Szín: -
Felső szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Középső szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Alsó szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Felső borítás vastagsága:	0,90 (mm)
Alsó borítás vastagsága:	- (mm)
Teljes vastagság:	3,80 (mm)

ADATOK	
Keménység:	Felső borítás: 74 Shore A Alsó borítás: -
Antisztatikus tulajdonság:	van
Hőmérséklet:	Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
Dobátmérő:	 1. normál hajlítás Min.= 100 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 120 (mm)
Jóváhagyás:	
Megengedett üzemi terhelés:	24 (N/mm)
1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:	
Minimum:	13 (N/mm)
Tömeg:	4,9 kg/m ²
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
Acél:	0,12-0,18

További információk:	
Felhasználás:	Általános szállítási feladatok Mezőgazdaság Mezőgazdasági termény szállítás Építőipar
Végtelenítési eljárások:	Farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés Átlapolt összeillesztés