

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2E016BL PU FDA

| FELÉPÍTÉS | |
|----------------------------------|--|
| Felső borítás: | Anyag: PU Mintázat: SIMA Szín: KÉK |
| Középső réteg: | Anyag: PU Szín: TRANSPARENTS |
| Alsó borítás: | Anyag: IMPREGNÁLT Mintázat: SZÖVET Szín: - |
| Felső szövet: | Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER |
| Középső szövet: | Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: - |
| Alsó szövet: | Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER |
| Felső borítás vastagsága: | 0,20 (mm) |
| Alsó borítás vastagsága: | - (mm) |
| Teljes vastagság: | 1,30 (mm) |

| ADATOK | |
|---|--|
| Keménység: | Felső borítás: 85 Shore A Alsó borítás: |
| Antisztatikus tulajdonság: | van |
| Hőmérséklet: | Min: -25 (°C) Max: +60 (°C) |
| Dobátmérő: |  <p>1. normál hajlítás Min.= 8 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 20 (mm)</p> |
| Jóváhagyás: | FDA, OÉTI |
| Megengedett üzemi terhelés: | 15 (N/mm) |
| 1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő: | Minimum: 10 (N/mm) |
| Tömeg: | 1,45 kg/m ² |
| SURLÓDÁSI EGYÜTTTHATÓ | |
| Acél: | 0,18-0,22 |

| További információk: | |
|---------------------------------|---|
| Felhasználás: | Élelmiszipar Zöldség és gyümölcsfeldolgozás Baromfifeldolgozás Húsipar (vágóhidak) Halfeldolgozás |
| Végtelenítési eljárások: | Egyszeres farkasfogas összeillesztés Dupla farkasfogas összeillesztés Átlapolt összeillesztés |