

**Termékkód: 510Z – Öntapadós, PTFE bevonatú üvegszövet****Általános tulajdonságok**

Tömeg:	455	g/m <sup>2</sup>
Vastagság:	250 +/-5	µm
PTFE tartalom:	55	%
Standard szélesség:	1000	mm
Háló mérete:	-	mm x mm

**Szövet és Bevonat**

Szövet:	Üvegszövet
Szövés minta:	-
Bevonat:	PTFE
Fedlap típusa:	-

**Ragasztóréteg**

Ragasztó típusa:	Silicone	-
Szilárdság:	20	N/50mm
Vastagság:	45	µm
Össz. Termékvastagság:	295 +/-5	µm

**Mechanikus tulajdonság**

Szakítószilárdság:	2000	N/50mm
Nyúlás:	-	%
Min. dobátmérő:	-	mm
Max. üzemi hőmérséklet:	+260	°C
Min. üzemi hőmérséklet:	-70	°C

**Villamos tulajdonság**

Átütési szilárdság:	2700	V
---------------------	------	---

**Raktározásra vonatkozó ajánlás**

Szövet tárolása hűvös, száraz helyen, közvetlen napsugárzástól elzárva ajánlott. Ragasztóréteg szavatossági ideje 6 hónap.