

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2EL016W FDA NP

FELÉPÍTÉS	
Felső borítás:	Anyag: PVC Mintázat: NÁPOLYI Szín: FEHÉR
Középső réteg:	Anyag: PVC Szín: FEHÉR
Alsó borítás:	Anyag: - Mintázat: szövet Szín: -
Felső szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Középső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Alsó szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Felső borítás vastagsága:	0,50 (mm)
Alsó borítás vastagsága:	- (mm)
Teljes vastagság:	2,3 (mm)

ADATOK	
Keménység:	Felső borítás: 72 Shore A Alsó borítás: -
Antisztatikus tulajdonság:	nincs
Hőmérséklet:	Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
Dobátmérő:	 1. normál hajlítás Min.= 30 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 50 (mm)
Jóváhagyás:	FDA, USDA, OÉTI
Megengedett üzemi terhelés:	16 (N/mm)
1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:	Minimum: 8 (N/mm)
Tömeg:	3 kg/m ²
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
Acél:	0,11-0,17

További információk:	
Felhasználás:	Könnyű áruk, cikkek általános szállítása Zöldség és gyümölcsfeldolgozás Dohányipar Mezőgazdaság Textilipar és papírgyártás Halfeldolgozás
Végtelenítési eljárások:	Dupla farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés Átlapolt összeillesztés