

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2EL016G

FELÉPÍTÉS	
Felső borítás:	Anyag: PVC Mintázat: SIMA Szín: OLAJZÖLD
Középső réteg:	Anyag: PVC Szín: OLAJZÖLD
Alsó borítás:	Anyag: - Mintázat: SZÖVET Szín: -
Felső szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Középső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Alsó szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Felső borítás vastagsága:	0,50 (mm)
Alsó borítás vastagsága:	- (mm)
Teljes vastagság:	2,0 (mm)

ADATOK	
Keménység:	Felső borítás: 74 Shore A Alsó borítás: -
Antisztatikus tulajdonság:	van
Hőmérséklet:	Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
Dobátmérő:	 <p>1. normál hajlítás Min.= 30 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 50 (mm)</p>
Jóváhagyás:	-
Megengedett üzemi terhelés:	12 (N/mm)
1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:	Minimum: 10,5+-2,5 (N/mm)
Tömeg:	2,3 kg/m ²
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
Acél:	0,24

További információk:	
Felhasználás:	Általános szállítás Fafeldolgozás Elosztó központok (posták, repülőterek, terminálok) Konzervgyártás, palackozó üzemek Dohányipar, élelmiszeripar Textilipar Zöldség és gyümölcsfeldolgozás
Végtelenítési eljárások:	Dupla farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés Átlapolásos összeillesztés