

# ADATLAP


2022.01.01.

# moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2T24AG

FELEPÍTÉS	
<b>Felső borítás:</b>	Anyag: PVC Mintázat: SIMA Szín: ALMAZÖLD
<b>Középső réteg:</b>	Anyag: PVC Szín: ALMAZÖLD
<b>Alsó borítás:</b>	Anyag: PVC Mintázat: NÁPOLYI Szín: ALMAZÖLD
<b>Felső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER
<b>Középső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
<b>Alsó szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER
<b>Felső borítás vastagsága:</b>	0,70 (mm)
<b>Alsó borítás vastagsága:</b>	0,50 (mm)
<b>Teljes vastagság:</b>	3,2 (mm)

ADATOK	
<b>Keménység:</b>	Felső borítás: 80 Shore A Alsó borítás: 90
<b>Antisztatikus tulajdonság:</b>	nincs
<b>Hőmérséklet:</b>	Min: -10 (°C) Max: +80 (°C)
<b>Dobátmérő:</b>	 1. normál hajlítás Min.= 50 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 80 (mm)
<b>Jóváhagyás:</b>	
<b>Megengedett üzemi terhelés:</b>	25 (N/mm)
<b>1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:</b>	
Minimum:	16 (N/mm)
<b>Tömeg:</b>	3,5 kg/m <sup>2</sup>
SURLÓDÁSI EGYÜTTTHATÓ	
<b>Acél:</b>	0,2-0,4

## További információk:

**Felhasználás:** Gabonaipar  
Zöldség és gyümölcsfeldolgozás  
Szőlőipar  
Hulladékfeldolgozás

**Végtelenítési eljárások:** Dupla farkasfogas összeillesztés  
Mechanikus összeillesztés  
Átlapolt összeillesztés