

# ADATLAP


2022.01.01.

# moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2LN016B P7

FELÉPÍTÉS	
<b>Felső borítás:</b>	Anyag: PVC Mintázat: DRÓTFONAT Szín: FEKETE
<b>Középső réteg:</b>	Anyag: PVC Szín: FEKETE
<b>Alsó borítás:</b>	Anyag: - Mintázat: SZÖVET Szín: -
<b>Felső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
<b>Középső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
<b>Alsó szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
<b>Felső borítás vastagsága:</b>	1,00 (mm)
<b>Alsó borítás vastagsága:</b>	- (mm)
<b>Teljes vastagság:</b>	2,70 (mm)

ADATOK	
<b>Keménység:</b>	Felső borítás: 35 Shore A Alsó borítás: -
<b>Antisztatikus tulajdonság:</b>	igen
<b>Hőmérséklet:</b>	Min: -10 (°C) Max: +80 (°C)
<b>Dobátmérő:</b>	 <p>1. normál hajlítás Min.= 40 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 80 (mm)</p>
<b>Jóváhagyás:</b>	
<b>Megengedett üzemi terhelés:</b>	16 (N/mm)
<b>1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:</b>	
Minimum:	9+-1,5 (N/mm)
<b>Tömeg:</b>	3 kg/m <sup>2</sup>
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
<b>Acél:</b>	0,13-0,15

További információk:	
<b>Felhasználás:</b>	Csomagolt élelmiszerek szállítása Műanyagipar Elektronikai összeszerelő ipar Dohányipar Könnyűipar
<b>Végtelenítési eljárások:</b>	Dupla farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés Átlapolt összeillesztés